

# مصدر الليزر البصري



## دلائل المميزات

- تصميم بحجم الجيب
- يوفر وحدة عالية الدقة 6 أطوال موجية معايرة
- موصلات قابلة للتبديل
- تصميم متين وموثوق
- واجهة سهلة الاستخدام للاختبار الخالي من الأخطاء
- درع حماية من المطاط القوي




عرض بخلفية  
مضيئة



مفتاح واحد للبدء



غلق ذاتي



التوصيل والتشغيل

BIG

وضع الاستعداد الطويل الفائق



ألواح حماية من جيل السيليكا

## مواصفات المنتج



ضد الكسر



صغير



مدعم بحامل



تصميم منقسم

# KLS-25M



### Interface accessories

SC

FC

ST

الطول الموجي (nm)	1310+1550nm
قوة الإدخال التوافقية	-5dB
الموصل الضوئي	2.5mm universal+SC (1.25mm for LC is Optional)
مزود الطاقة	Alkaline Battery(2 AAA 1.5V batteries)
استقرار المخرجات	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8hours
تغير الترددات	CW,270Hz,1KHz,2KHz
الأبعاد/ الوزن	130x65x35mm / 180g

## عرض التعبئة والتغليف

