

光纤剥线钳 Fiber Optic Stripper

مجرد (مقشر) الألياف البصرية

不伤光纤 / 快速剥离 / 经久耐用

No hurt to fiber / Rapid stripping / durable

لا ضرر للألياف / التجريد السريع / الخدمة الدائمة

通信施工 / 线路维护 / 宽带安装 / 监控布线

Communications construction / line maintenance / Broadband installation / Monitoring wiring

إنشاء الاتصالات / صيانة الخط / تركيب النطاق العريض / مراقبة الأسلاك

适用于剥除规格为 3.0*2.0mm 的皮线光缆

Applicable to stripping the specification of 3.0*2.0mm indoors wiring optic cable

ينطبق على تجريد (تقشير) مواصفات كابل 3.0 * 2.0 مم

优质钢材制造 High-quality steel manufacturing

تصنيع صلب عالي الجودة

刀口坚韧锋利，剥纤顺畅，经久耐用

The blade is tough, sharp, smooth and durable

النصل قوي وحاد وسلس ودائم

人性化设计 Ergonomic design

تصميم يلائم طبيعة اليد البشرية

使用时打开自动锁扣；使用完毕关闭自动锁扣，确保安全

Open the automatic lock when in use; Close the automatic lock after use to ensure safety

افتح القفل التلقائي عند الاستخدام؛ أغلق القفل التلقائي بعد الاستخدام لضمان السلامة

握持舒适 Comfortable handle

مقبض مريح

采用优质橡胶，软硬适中，亲肤防滑

Use of high-quality rubber, soft and hard moderate, skin-friendly and anti-slip

استخدام مطاط عالي الجودة، ناعم وصلب معتدل، صديق للبشرة مضاد للانزلاق

不伤纤芯 Does not damage the core

لا تؤذي قلب الكابل من الداخل

精密加工，刃口公差小，剥除涂覆层顺滑流畅

Precision machining, small edge tolerance, smooth stripping of coating

الفة دقيقة ، مقاومة قطع الحافة صغير ، تجريد (تقشير) الغطاء الناعم للألياف الضوئية

【适用范围】

Application

التطبيقات

CFS-2 适用于剥除规格为

CFS-2 Applicability

CFS-2 قابلية التطبيق

- 光纤跳线外皮

Cover of fiber jumper

غطاء وصلة الألياف الضوئية

- 0.9mm 光纤跳线防护层

0.9mm fiber jumper protection layer

طبقة حماية لوصلة الألياف الضوئية ٩ مم

- 光纤涂覆层

Optical fiber coating

طلاء وتغطية الألياف الضوئية

CFS-3 适用于剥除规格为

CFS-3 Applicability

قابلية التطبيق CFS-2

- 光纤跳线外皮

Cover of fiber jumper

غطاء وصلة الألياف الضوئية

- 0.9mm 光纤跳线防护层

0.9mm fiber jumper protection layer

طبقة حماية لوصلة الألياف الضوئية ٩ مم

- 光纤涂覆层

Optical fiber coating

طلاء وتغطية الألياف الضوئية

【特征】

Features

المميزات

1. 所有切断面都有精密的机械公差

All cut surfaces have precise mechanical tolerances

جميع الأسطح المقطوعة لها تفاوتات ميكانيكية دقيقة

2. 生产厂预设，无需调整

The factory presets, no need to adjust

إعدادات المصنع مسبقة ، لا حاجة للضبط

3. 抓握舒适

Comfortable handle

مقبض مريح

【注意事项】

Attentions

1. 使用温度： -20°C-50°C

Operating temperature

درجة حرارة التشغيل من ٢٠-٥٠ درجة مئوية

2. 不使用时请将刀口锁在关闭状态

Please lock the knife edge in the closed state when not in use

يرجى قفل حافة السكين في حالة الإغلاق عندما لا تكون قيد الاستخدام